

Sistema de Elevação



Rápido seguro, eficiente método para manusear comandos sem ter que remover o elevador dos links.

Este sistema reduz em até mais de 50% o tempo de operação no manuseio de comandos. É mais seguro que o sistema convencional e acrescenta uma maior vida à conexão.

O sistema inclui um elevador para comando normalmente **COTEMA - LG** ou **COTEMA - EC** de fecho central, que é acoplado ao adaptador especial de tubo de perfuração através de um par de links.

CAPACIDADE DE CARGA: 100 t

POS.	DESCRIÇÃO	NP COTEMA	QT.	KG	N.PVARCO - BJ
1	ADAPTADOR 90° PARA 4" I.F e 4. 1/2" Reg. e F.H.	07-0273	1	94,00	31265-1
	ADAPTADOR 90° PARA 4" I.F e 5" E. I. U	07-1103	1	94,00	31189-1
	ADAPTADOR 90° PARA 3. 1/2" I.F , Reg e F.H.	07-2774	1	90,00	31189-7
	ADAPTADOR 18° PARA 4. 1/2" I.F e 5" E.I.U	07-1114	1	94,00	31189-3
	ADAPTADOR 18° PARA 4" I.F. e 4. 1/2" Reg e F.H.	07-2775	1	94,00	31189-5
	ADAPTADOR 18° PARA 3. 1/2" I.F. , Reg e F.H.	07-1104	1	90,00	31265-3
	ADAPTADOR 18° PARA 4" F.H.	07-2776	1	94,00	31189-9
2	BRAÇO PARA ELEVADOR (2"x 36" - 100ton.)	07-1129	2	63,60	200540-136
3	ELEVADOR COTEMA CTM - LG - 90°	*	1	146,00	SLA - 100
	ELEVADOR COTEMA CTM - EC - 90°	*	1	205,00	TA - 150

* - CONFORME COMANDO A SER UTILIZADO.

